



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 225 mm, 2000 lm, 3000 K, 110°  
spridningsvinkel, Vit, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

### Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Typ av ljuskälla	LED
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	2 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Flimmervärde (PstLM)	0,7
Stroboskopisk effekt	0,4

Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	110° spridningsvinkel
Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Enhetlig bländmärkning	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	4,92 A
Effektförbrukning	19 W
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	55

# Ledinaire SlimDownlight

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	-
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	225 mm
Total bredd	225 mm
Total höjd	27 mm
Total diameter	225 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	27 x 225 x 225 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Initial kromaticitet	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Fullständigt produktnamn	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Full EOC	871951446451300
Beskrivning av lokal kod	7476866
Beställningsnummer	46451300
Materialnummer (12NC)	929003251732
Lokal kod	7476866
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514464513
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514464520

## Måttskiss



# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

