



Specificationer Ledvance LED
Downlight Alu DN200 25W 2370lm
100D - 840 Kallvit | 215mm - IP44 - Dali
Dimbar

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikelnummer | 233331 |
| EAN | 4058075091634 |
| Tillverkarkod | 4058075091634 |
| Varumärke | Ledvance |
| Tillverkarens namn | DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Livslängd (h) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning | Nej |
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x26 |
| Watt | 25W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Ja, dimbar |
| Färgkod | 840 Svalt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Färginställning | Enkel färg |
| Inklusive Driver | Ja |
| Spridningsvinkel (grader) | 100 |
| Lumen (ljusflöde) | 2370lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 95 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installationsdjup (mm) | 120 |
| UGR - index | < 28 |
| Optisk avskärmning | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Lämpligt för utomhusbruk? | Nej |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armaturl info

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 200 |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 |
| Material | Aluminium |
| Armaturens färg | Vit |
| Färg på hölje | Vit |
| Anslutning | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Produktserie | DOWNLIGHT ALU |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 61 |
| Diameter (mm) | 215 |

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor