



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 36                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 3150lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 105                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturlinfo

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering    |
| Skära ut (mm)        | 160                         |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                        |
| Slagtålighet (IK)    | IK06 - 1 Joule              |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                  |
| Material             | Aluminium                   |
| Armaturens färg      | Svart                       |
| Färg på hölje        | Svart                       |
| Anslutning           | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Produktserie         | DOWNLIGHT SURFACE IP65      |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 110 |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|