



Specificationer Ledvance Vattentät Allmänbruksarmatur Fukttät FLEX Kabelgenomföring 34W 5600lm - 840 Kallvit | 120cm - Ersättare 2x36W

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelnummer | 255008 |
| EAN | 4099854440601 |
| Tillverkarkod | 4099854440601 |
| Varumärke | Ledvance |
| Tillverkarens namn | DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Livslängd (h) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 34W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Ljus Färg | Vit |
| Färgkod | 840 Svalt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Färginställning | Enkel färg |
| Lumen (ljusflöde) | 5600lm |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W) | 165 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Längd | 120cm |
| Produkttyp | LED Vattentät Batten |

Armatur info

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Montering | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning | PI [Push-in connector] |
| Optisk avskärmning | Opal |
| Kapslingsklass (IP) | IP66 |
| Slagtålighet (IK) | IK08 - 5 Joule |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50 |
| Material | Polykarbonat |
| Armaturens färg | Grå |
| Nödbelysning | Nej |

Måttskiss

| | |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1290 |
| Bredd (mm) | 88 |
| Höjd (mm) | 73 |

Sensorinformation

| | |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|