



Specificationer Flerpack 4x Ledvance
LED Downlight Slim Runda DN210 18W
1530lm 120D - 830 Varm Vit | 225mm

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikelnummer | 253051 |
| EAN | 8719157059473 |
| Tillverkarkod | 8719157059473 |
| Varumärke | Ledvance |
| Tillverkarens namn | Multipack 4x DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år |
| Livslängd (h) | 30000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning | Nej |
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x18 |
| Watt | 18W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Färgkod | 830 Varmt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Färginställning | Enkel färg |
| Spridningsvinkel (grader) | 120 |
| Lumen (ljusflöde) | 1530lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 85 |
| Effektfaktor | >0.50 |
| UGR - index | < 28 |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armaturl info

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 210 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK03 - 0.35 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50 |
| Material | Polykarbonat |
| Armaturens färg | Vit |
| Anslutning | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Produktserie | DOWNLIGHT SLIM |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 30 |
| Diameter (mm) | 225 |

Sensorinformation

| | |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|