



Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Beam diameter [m]
0.5	1.32	1.32	1.32
1.0	2.64	2.64	2.64
1.5	3.97	3.97	3.97
2.0	5.29	5.29	5.29
2.5	6.61	6.61	6.61
3.0	7.93	7.93	7.93

— C0/C180 (Half beam angle): 180.0°
— C0/C270 (Half beam angle): 180.0°



Specificationer Flerpack 6x Ledvance LED Downlight Slim Runda DN105 6W 430lm 120D - 840 Kallvit | 118mm

[Se produkt](#)

Allmän information

Artikelnummer	259002
EAN	8719157076814
Tillverkarkod	8719157076814
Varumärke	Ledvance
Tillverkarens namn	Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV
Budgetlights all-in garanti	3 år
Livslängd (h)	30000

Teknisk information

Nödbelysning	Nej
Vippbar	Nej
Teknik	LED integrerad
Ersätter (Watt)	1x18
Watt	6W
Spänning (V)	220-240
Dimbar?	Nej, ej dimbar
Färgkod	840 Svalt Vitt
Färgtemperatur (Kelvin)	4000 Svalt Vitt
Färgåtergivning (Ra)	80-89 Bra färgåtervinning
Ljus Färg	Vit

Färginställning	Enkel färg
Spridningsvinkel (grader)	120
Lumen (ljusflöde)	430lm
Ljusutbyte (Lm/W)	70
Effektfaktor	>0.50
UGR - index	< 28
Optisk avskärmning	PC [Polykarbonat]
Produkttyp	LED Downlight

Armaturl info

Montering	Infälld Montering
Skära ut (mm)	105
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet (IK)	IK03 - 0.35 Joule
Omgivningstemperatur	-20 to +50
Material	Polykarbonat
Armaturens färg	Vit
Anslutning	PI [Push-in connector 2-pole]
Produktserie	DOWNLIGHT SLIM

Måttskiss

Höjd (mm)	30
Diameter (mm)	118

Sensorinformation

Typ av sensor	Ingen sensor
---------------	--------------