



Specificationer Flerpack 6x Noxion
LED Downlight Apollo V2.0 6-12W
720-1500lm 60D - 830/840 CCT |
145mm - Utskärning 120mm



[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelnummer | 259015 |
| EAN | 8719157077750 |
| Tillverkarkod | 8719157077750 |
| Varumärke | Noxion |
| Tillverkarens namn | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1500lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år |
| Livslängd (h) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 24 |
| Watt | 12W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Färgkod | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |
| Färginställning | CCT |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 60 |
| Lumen (ljusflöde) | 1500lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 130 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR - index | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Reflektor - yta | White |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armaturl info

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 120 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 |
| Material | Aluminium |
| Armaturens färg | Vit |
| Anslutning | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Produktserie | Apollo |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 92 |
| Diameter (mm) | 145 |

Sensorinformation

| | |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|