



Specificationer Noxion LED Downlight Apollo V2.0 TRIAC Dimbar 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Utskärning 200mm

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikelnummer | 262117 |
| EAN | 8719157086110 |
| Tillverkarkod | 8719157086110 |
| Varumärke | Noxion |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm TRIAC dimmable |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år |
| Livslängd (h) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 48 |
| Watt | 25W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Ja, dimbar |
| Färgkod | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |
| Färginställning | CCT |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 60 |
| Lumen (ljusflöde) | 3060lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 128 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR - index | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Reflektor - yta | White |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armaturlinfo

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 200 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 |
| Material | Aluminium |
| Armaturens färg | Vit |
| Anslutning | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Produktserie | Apollo |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

Sensorinformation

| | |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|