



Specificationer Philips LED Panel
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940
Kallvit | 150x20cm - UGR <19 - Dali
Dimbar - Bästa färgåtergivning

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 238837 |
| EAN | 8719514103757 |
| Tillverkarkod | 10375700 |
| Varumärke | Philips |
| Tillverkarens namn | SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Livslängd (h) | 50000 |
| Produktserie | SP342P |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x58 |
| Watt | 42.5W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Ja, Dali |
| Färgkod | 940 Svält Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |
| Färginställning | Enkel färg |

| | |
|---------------------|------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 4500lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 106 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 |
| Anslutning | Terminal, 5-pole |
| Inklusive Driver | Ja |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Paneler |

Armaturlinfo

| | |
|----------------------|------------------------|
| EOC8 | 10375700 |
| Montering | Upphängd |
| UGR - index | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Omgivningstemperatur | -10 till +40 |
| Nödbelysning | Nej |
| Armaturens färg | Svart |
| Material | Stål |
| Färg på hölje | Svart |

Måttskiss

| | |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 150x20cm |
| Längd (mm) | 1470 |
| Bredd (mm) | 200 |
| Höjd (mm) | 73 |

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor